

АНТИДОЖДЬ ФАКРЕЙН ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1 Добавка в омыватель:

Взболтать флакон и добавить состав в бачок омывателя дозировка: **2 колпачка на 1 литр жидкости** (для упаковки 100 мл) или **1 колпачок на 1 литр жидкости (для упаковки 1 литр)** . Эффект «антидождь» появляется **через 2-3** минуты после включения омывателя и постепенно усиливается (с каждым последующим включением). **НЕ рекомендуем добавлять при каждом пополнении бачка**, повторять при уменьшении эффекта «антидождь» на лобовом стекле. Для максимального эффекта обработать стекла классическим методом.

2 Обработка стекла (классический метод):

Перед нанесением необходимо тщательно вымыть и высушить стекло. Наносить состав следует при температуре выше +5. Смочить составом ткань или бумажную салфетку, после чего круговыми движениями равномерно распределить состав по стеклу. Подождать 20 минут, после чего круговыми движениями растереть состав (без надавливания), продолжать до тех пор, пока не пропадут разводы, после чего протереть стекло сухой тканью или салфеткой. Для продления эффекта на лобовом стекле добавить состав в бачок омывателя в количестве 5 мл на 1 литр жидкости.

3 Обновление пластика:

Перед нанесением необходимо вымыть и высушить обрабатываемую поверхность. Смочить составом ткань и нанести состав на пластик, после чего протереть поверхность сухой тканью. Излишки и потеки также убрать сухой тканью.

Срок действия не менее месяца

Состав :

Композиция полиорганосилоксанов в изопропанолe.

Меры безопасности:

Избегать попадания в рот и желудок при попадании в глаза промыть проточной водой, при необходимости обратиться к врачу.

Работы с концентрированным раствором проводить в проветриваемых помещениях.

Условия хранения :

хранить при температуре не выше +35 , избегать воздействия прямых солнечных лучей
срок годности 2 года.